

NORTON SIRIUS II 3W 827 ALU-MAT

Artikelnummer: 192520 EAN-code: 8715182142593



Productinformatie



Huis

Aluminium (ALU) en mat aluminium (ALU-MAT). Inclusief geïntegreerde led, standaard in 2700K, 3000K en 4000K.

De spot in de NORTON SIRIUS II is 35° kantelbaar waardoor objecten gericht verlicht kunnen worden. De IP waarde van het Sirius armatuur na inbouw is IP20.

Aansluiting

NORTON SIRIUS II armaturen moeten worden aangesloten op de universele NORTON driver, bestemd voor 3 Watt. De NORTON driver is dimbaar met een gewone dimmer met fase afsnijding.


Per Norton driver kunnen maximaal 4 spots aangesloten worden middels de Norton verlengsnoeren met splitter. Een exclusief NORTON Plug'n'Play systeem verbindt armatuur/armaturen en driver. Door toepassing van unieke connectoren aan armatuur, driver en het bij het wattage behorende verlengsnoer, vindt aansluiting foutloos plaats.

De nieuwe Norton spots en driver hebben een sterk verhoogde efficiency en specifieke technische eigenschappen. De Norton spots, Norton driver en Norton verlengsnoeren zijn niet uitwisselbaar met de voorgaande uitvoering van de Norled spots, Norled driver en Norled verlengsnoeren. Om fouten tijdens de installatie te voorkomen en vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we ervoor gezorgd dat dit technisch ook niet mogelijk is.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.




Ø1	Ø2	Hoogte	Inbouwhoogte
50	44	22	50



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer	Omschrijving
9000001	DRIVER




9001111 VERLENGSNOER LED 3W 4-P 2M
9267206 JUMPER 3W

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Lichtdiagram



Technische specificaties

Artikelklasse	Spots
Serie	NORTON SIRIUS II
Soort verlichtingsarmatuur	Spot
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	2700 tot 2700
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	3 tot 3
Lamphouder	Geen
Nom. levensduur L70/B20 bij 25 °C	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 40
Max. systeemvermogen (W)	3
Lichtstroom (lm)	280 tot 280
Vermogensfactor	0.9
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	280
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	93
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee

Kleurweergave-index	80-89
Hoogte/diepte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50
Dimbaar DSI	Nee
Plaatdikte min (mm)	2
Plaatdikte max (mm)	18
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Refractorlens
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Soort bedrading	Eindig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Niet dimbaar	Nee
Met montagebeugel	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	0.75 tot 2.5
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwdiameter (mm)	44
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee